

DIE BETON-ABDECKBAHN

GEFICELL®

schützt Beton vor mechanischen Beschädigungen und extremen Temperaturschwankungen

Die GEFICELL® Beton-Abdeckbahn nimmt keine Feuchtigkeit auf, ist rei- und bruchfest sowie beständig gegen Laugen, Säuren, Alkohol und Öle.



BETON-
ABDECKBAHN

UNIDEK
GEFICELL® GEFITAS® GEFIDEHN®

UNIDEK Deutschland GmbH
Carl-Benz-Strae 8 • D-33803 Steinhagen
Telefon +49 05204-1000-0
Telefax +49 05204-1000-40
e-mail: info@unidek.de
Internet: www.unidek.de



DIE BETON-ABDECKBAHN

Der Frost- und Sonnenschutz für frisch gegossenen Beton

Der praktische Klimaschutz von der Rolle: Die GEFICELL® Beton-Abdeckbahn aus reißfestem Polyethylen schützt den frisch gegossenen Beton vor Frost und vor intensiver Sonneneinstrahlung. So werden Rissbildungen durch extreme Temperaturschwankungen oder durch ein vorzeitiges Austrocknen wirkungsvoll verhindert.

GEFICELL®

Beton-Abdeckbahn:

Alle Vorteile auf einen Blick

- schützt frisch gegossenen Beton vor Frost und intensiver Sonneneinstrahlung
- verhindert Rissbildung durch Temperaturschwankungen und zu schnelle Austrocknung
- Prüfzeugnis Prüftechnik IFEP 01.53.544.92
- haftet nicht am Boden
- nimmt keine Feuchtigkeit auf
- ist reißfest und kann mehrfach wieder verwendet werden
- ist beständig gegen Laugen, Säuren, Alkohol, Öle, etc..
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,045 W/(m · K)



BETON-ABDECKBAHN

GEFICELL® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Gefinex GmbH, Steinhagen

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Stand: September 2007

HINWEIS:

Die GEFICELL® Beton-Abdeckbahn ist nicht UV-Beständig und kann sich nach einigen Wochen intensiver Sonneneinstrahlung zersetzen.

Art.-Nr.	Dicke	Rollenmaß	Inhalt VP	Inhalt VP-Rollen
10072	8 mm	1,50 x 50 m	75 m ²	1
10083	10 mm	1,50 x 50 m	75 m ²	1